

Modelo: FIRE-FOREST**Norma Técnica:** NFPA 1971/2018 CA: 49.215**Data:** 02/09/2023**REFERÊNCIAS:**

Branco	200370	Preto	201268	Limão	200371	Laranja	201858
Rosa	127	Vermelho	200372	Amarelo	201015	Azul	1222

NCM: 65061010**P/LIQ:** 835 GRS. - **P/B C/EMB:** 900 GRS.**DIMENSÃO DA EMBALAGEM INDIVIDUAL:** (CAIXA PAPELÃO) 40 X 33 X 20 CM**DIMENSÃO DA EMBALAGEM MASTER:** (CAIXA PAPELÃO) 42 X 35 X 106 CM**PEÇAS P/CAIXA MASTER:** 5 UND **P/LIQ:** 4,175 KG **P/B/BEM:** 6,4 KG.

CASCO -EXTERNO: Plástico ignifugo reforçado construído em termoplásticos injetados, seu acabamento superficial liso e brilhante. Os materiais empregados não são condutores de eletricidade. Seu desenho permite o escoamento da água de forma que está escorra para a parte traseira do casco, onde possui uma aba em toda a sua lateral. Com desenho ergonômico que permite a manutenção de todos os movimentos naturais, ajustado de maneira correta inclusive a viseira de proteção facial, não permite que essa esteja afastada do casco. Seu acabamento externo fácil limpeza, resistente a arranhões e a raios U.V. sendo que na parte traseira possui uma argola metálica, fixada através de rebite ao casco externo. Essa argola permite o armazenamento do capacete. Possui acabamento de proteção contra impacto de borracha em todo seu lateral externo.




CASCO INTERNO: Injetado em plástico de alta densidade resistente a impacto, com formato tipo rede, ignifugo, inserido no casco externo de forma que é possível sua substituição e fácil manutenção. Nesse casco interno estão fixadas a suspensão, protetor de nuca através de velcro e catraca móvel.

SUSPENSÃO DE CAPACETE: Suportes Injetados em plástico de alta densidade é através de 2 cintas de 25mm de largura fixadas em 4 pontos de apoio no casco interno que se distribuem radialmente dentro do mesmo, de forma que permitam que a cabeça do usuário não tenha contato com o fundo do casco interno.

CARNEIRA: Injetada em PEBD de forma que permite o ajuste do perímetro da cabeça pela sua flexibilidade, entre 53 e 68 cm, através de um sistema de catraca a fim de propiciar esse ajuste sem a necessidade de remoção do capacete da cabeça, permitindo que a posição relativa do capacete em relação a cabeça do usuário seja acomodada a sua necessidade ergométrica. A carneira está construída de maneira que sua parte frontal esteja em contato com a testa do usuário e sua parte posterior com a nuca, permitindo que o capacete se bem ajustado não caísse da cabeça do usuário mesmo sem o uso de cinta jugular. Toda a extensão da carneira que fizer em contato com a cabeça do usuário está envolta em uma proteção de tecido para maior conforto. Esta carneira ainda permite ajustes de altura em 3 posições.

PROTEÇÃO DE NUCA: A proteção térmica da nuca está construída em tecido Antichama composição (48 % MAC / 37 % CO / 15% AR / 225 gr/m² 6,5 OZ) para proteção da nuca. Fixado ao casco através de velcro no casco interno de fácil retirada para limpeza ou manutenção, mas fixada que não permite sua perda acidental. Sua dimensão é de 180 mm de altura por 470 mm de comprimento.



TIRA DE FIXAÇÃO JUGULAR: Construído em fita e velcro com largura de 18 mm, com fixação rápida e ajustável sob o queixo de forma que permita a fixação segura do capacete e não impeça a fala normal do usuário. O excedente da tira de fixação é fixado por intermédio de aplicações de velcro, impedindo que esta fique pendente ou saliente de forma que possa enroscar-se a algum objeto; possui tb um sistema de engate rápido e regulação de tamanho manual para maior segurança e comodidade ao usuário.

FAIXAS REFLETIVAS: Possui 2 faixas refletivas ignifugas na cor prata ou amarela ouro de 25mm de largura e 100mm de comprimento posicionadas em toda a volta do casco externo.

**CERTIFICAÇÃO:** O capacete possui certificado conforme a NFPA: (National Fire Protection Association) 1971 - 2018

CEPPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA. Rua Ministro Adauto Cardoso, 345 Bairro São Jose
Cidade de Estrela -RS- Cep: 95580-000 www.ceppo.com.br e-mail ceppo@ceppo.com.br

